


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x1,5mm²
hulslengte 8mm zwart
T/FR - 100 stuks (187722)**

(187722)



4021103114865



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338131
Fabrikantnummer	187722
EAN code	4021103114865
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Zwart
Totale lengte (mm)	16

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geïsoleerd-2x1-5mm-huuls lengte-stuks-187722>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco 187722 is een kwalitatieve twin adereindhuls die specifiek is ontworpen voor het gelijktijdig afwerken van twee koperen geleiders. Deze deels geïsoleerde hulzen zorgen voor een veilige en duurzame elektrische verbinding, waarbij het uitwaaien van koperdraden wordt voorkomen. Dit is essentieel voor een betrouwbare montage in diverse klemverbindingen.

Deze adereindhulzen zijn vervaardigd uit hoogwaardig galvanisch vertind koper, wat een uitstekende bescherming biedt tegen corrosie. De zwarte kunststof kraag van polypropyleen vereenvoudigt het invoeren van de draden en biedt de nodige isolatie tussen de aansluitingen. Met een verpakking van 100 stuks is dit product geschikt voor zowel kleinere installaties als professionele projecten.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De twin adereindhulzen zijn geproduceerd om te voldoen aan hoge technische standaarden voor elektrische installaties:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 2x1,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 8 mm
- Materiaal van de huls is galvanisch vertind koper
- Isolatiekraag vervaardigd uit zwart polypropyleen
- Temperatuurbestendigheid tot maximaal 105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze geïsoleerde twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee geleiders met een doorsnede van 1,5 mm² in één aansluitpunt moeten worden samengevoegd. Ze worden veelvuldig gebruikt in schakelkasten en industriële installaties voor kabels van klasse 5 en 6 conform IEC 60228. De vertinde afwerking garandeert een optimale geleiding en een langdurig betrouwbare verbinding in diverse elektrische apparatuur.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA