


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x1,5mm²
hulslengte 12mm zwart
T/FR - 100 stuks (187723)**

(187723)



4021103114872



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338132
Fabrikantnummer	187723
EAN code	4021103114872
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	1.5
Huislengte (mm)	12
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Zwart
Totale lengte (mm)	20

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geïsoleerd-2x1-5mm-huuls lengte stuks-187723>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geïsoleerde twin adereindhulzen van Cimco zijn speciaal ontworpen voor het gelijktijdig afwerken van twee flexibele koperen geleiders. Door het gebruik van een dubbele huls wordt voorkomen dat de afzonderlijke koperdraden uitwaaien, wat een veilige en duurzame verbinding garandeert bij montage in klemmenblokken of schroefverbindingen.

De hulzen zijn uitgevoerd in de kleur zwart en voldoen aan de technische normen voor een betrouwbaar elektrisch contact. Deze verpakking bevat 100 stuks, wat voldoende capaciteit biedt voor diverse installatiewerkzaamheden waarbij precisie en kwaliteit centraal staan.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn vervaardigd om te voldoen aan de volgende technische criteria voor professionele elektrische installaties:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 2 x 1,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls lengte van 12 mm
- Uitgevoerd met een zwarte isolatiekraag
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee draden van 1,5 mm² in één aansluitpunt moeten worden samengevoegd. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten en industriële installaties. De vertinde afwerking van het koper zorgt voor een optimale corrosiebestendigheid en een langdurige geleiding van de elektrische verbinding.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA