


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x2,5mm²
hulslengte 13mm grijs
T/FR - 100 stuks (187725)**

(187725)



4021103114896



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338134
Fabrikantnummer	187725
EAN code	4021103114896
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	2.5
Huislengte (mm)	13
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Grijs
Totale lengte (mm)	21.5

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geisoleerd-2x2-5mm-huuls-lengte-stuks-187725>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco Twin adereindhulzen zijn specifiek ontworpen voor het gelijktijdig afwerken van twee fijnaderige koperen geleiders. Deze geïsoleerde hulzen zorgen voor een veilige elektrische verbinding en voorkomen dat de koperdraden van de gestripte kabels gaan splijten of beschadigen tijdens de montage.

Deze grijze adereindhulzen zijn vervaardigd uit hoogwaardig elektrolytisch koper met een vertind oppervlak voor een optimale corrosiebestendigheid. De polypropyleen isolatiekraag is hittebestendig tot een temperatuur van 105 °C en vergemakkelijkt het invoeren van de geleiders in de huls.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische eigenschappen van deze dubbele adereindhulzen voldoen aan de relevante normen voor elektrische verbindingen:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 2 x 2,5 mm²
- Voorzien van een functionele huuls-lengte van 13 mm
- Vervaardigd uit vertind koper (Cu-ETP) voor maximale geleiding
- Isolatiemateriaal van halogeenvrij polypropyleen in de kleur grijs
- Temperatuurbestendigheid tot 105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze Twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee draden met een doorsnede van 2,5 mm² in één klem verbonden moeten worden, zoals in verdeelkasten of industriële installaties. Het gebruik van deze hulzen garandeert een duurzame en trillingsbestendige aansluiting van klasse 5 en 6 geleiders conform DIN EN 60228. De verpakking bevat 100 stuks, wat voldoende is voor diverse professionele installatiewerkzaamheden.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA