


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x4mm²
hulslengte 12mm oranje
T/FR - 100 stuks (187726)**

(187726)



04021103122013



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338135
Fabrikantnummer	187726
EAN code	04021103122013
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	4
Huislengte (mm)	12
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Oranje
Totale lengte (mm)	23

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geïsoleerd-2x4mm-huyslengte-1stuks-187726>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde twin adereindhulzen zijn specifiek ontworpen om twee kopergeleiders gelijktijdig te voorzien van een betrouwbare elektrische verbinding. Deze hulzen zijn vervaardigd uit hoogwaardig DHP-koper en zijn voorzien van een galvanisch vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm, wat zorgt voor een uitstekende bescherming tegen corrosie.

De aanwezigheid van een polypropyleen kunststofkraag vergemakkelijkt het invoeren van de kopergeleiders in de huls. Dit ontwerp is technisch afgestemd op flexibele leidingen van klasse 5 en 6 conform de IEC 60228 normering, waarbij de huls een hittebestendigheid biedt tot een temperatuur van 105°C.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Deze adereindhulzen voldoen aan strenge technische eisen voor professionele elektrische installaties:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 2x4,0 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 12 mm
- Vervaardigd uit galvanisch vertind DHP-koper
- Voorzien van een oranje isolatiekraag van polypropyleen
- Temperatuurbestendig tot maximaal 105°C

Toepassingen en gebruik

Deze twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee draden in één klem verbonden moeten worden, zoals in schakelkasten of industriële installaties. Het gebruik van deze hulzen voorkomt het uitwaaiëren van koperdraden en garandeert een veilige montage in klemmenblokken. Door de verwerking van hoogwaardige materialen is een langdurige en stabiele elektrische geleiding gewaarborgd.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA