


**twin adereindhuls
geïsoleerd 2x6mm²
hulslengte 14mm groen
T/FR - 100 stuks (187727)**

(187727)



4021103114919



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338136
Fabrikantnummer	187727
EAN code	4021103114919
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm ²)	6
Huislengte (mm)	14
Geïsoleerd	Ja
Kleur	Groen
Totale lengte (mm)	26

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee
Materiaal isolatie	Polypropyleen (PP)

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-twin-adereindhuls-geisoleerd-2x6mm-huyslengte-1stuks-187727>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco geïsoleerde twin adereindhuls is vervaardigd van hoogwaardig koper (DHP) en is specifiek ontworpen voor het gelijktijdig aansluiten van twee geleiders. Het oppervlak van de huls is vertind met een minimale laagdikte van 3 µm, wat zorgt voor een uitstekende bescherming tegen corrosie en een duurzame elektrische verbinding garandeert.

Deze dubbele adereindhuls is voorzien van een kunststof kraag van polypropyleen. Deze kraag vergemakkelijkt de invoer van fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6. Door het gebruik van deze hulzen wordt voorkomen dat koperdraden splijten of beschadigen tijdens de montage, wat de veiligheid van de elektrische installatie verhoogt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen voldoen aan de maatspecificaties van de norm DIN 46228 en zijn geschikt voor intensief professioneel gebruik:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 2 x 6 mm²
- Voorzien van een functionele huyslengte van 14 mm
- Vervaardigd uit vertind koper voor optimale corrosiebestendigheid
- Isolatiekraag uitgevoerd in de kleur groen van polypropyleen (PP)
- Temperatuurbestendig tot een maximum van 105 °C

Toepassingen en gebruik

Deze twin adereindhulzen worden toegepast in situaties waar twee draden met een doorsnede van 6 mm² veilig in één klem verbonden moeten worden. De groene kleurcodering zorgt voor een duidelijke identificatie tijdens installatiewerkzaamheden in schakelkasten of industriële panelen. Dankzij de hoogwaardige materialen en de nauwkeurige afwerking conform internationale standaarden is een betrouwbare en veilige overgangsweerstand gewaarborgd. De verpakking bevat 100 stuks, wat voldoende is voor diverse installatieprojecten.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA