


afdekplaat stopcontact 1-voudig 83x83mm - Valena Next Wit Opaal (741101L)

(741101L)



3414972971690

▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338147
Fabrikantnummer	741101L
EAN code	3414972971690
Merk	Legrand
Productgroep	Afdekraam schakelmateriaal
Serie/Programma	
Aantal eenheden	1
Montagerichting	Horizontaal en verticaal
Aantal eenheden horizontaal	1
Aantal eenheden verticaal	1
Geschikt voor wandgoot	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9003
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte (mm)	83
Hoogte (mm)	83
Diepte (mm)	8.5
Antibacteriële behandeling	Nee

Technische details

Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)	2
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)	1
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Geschikt voor vloerpot	Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)	Nee
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Transparant	Nee
Met klapdeksel	Nee
Bevestigingswijze	Inklemmen (snap)
Met montageraam	Nee
Slagvastheid	IK04

Referentie/ Links

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Valena Next afdekplaat 1-voudig glanzend wit

De Valena Next afdekplaat 1-voudig is een strakke en functionele afwerking voor schakelmateriaal in moderne installaties. Deze afdekplaat in glanzend wit is ontworpen voor één mechanisme en zorgt voor een nette en uniforme uitstraling van schakelaars en wandcontactdozen. Dankzij het gebruik van thermoplast is de afdekplaat duurzaam en bestand tegen dagelijks gebruik.

Deze afdekplaat biedt een praktische oplossing voor inbouwinstallaties en is geschikt voor zowel horizontale als verticale montage. Het klikmechanisme maakt een snelle en eenvoudige bevestiging mogelijk, wat tijd bespaart tijdens installatie. De combinatie van een neutrale witte kleur en een glanzende afwerking maakt deze afdekplaat geschikt voor vrijwel iedere ruimte, van woningen tot utiliteitsbouw.

Belangrijkste eigenschappen

Flexibele montagerichting

De afdekplaat kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst. Dit biedt installateurs meer vrijheid en maakt het product geschikt voor diverse installatiesituaties.

Strakke en duurzame afwerking

De glanzende witte uitvoering zorgt voor een moderne uitstraling. Het thermoplast materiaal is slijtvast en behoudt langdurig zijn nette uiterlijk.

Eenvoudige en snelle montage

Dankzij de inklembestijving is montage snel en zonder ingewikkelde handelingen uit te voeren. Dit verhoogt de efficiëntie op de werkplek.

Veilig en betrouwbaar in gebruik

Met een beschermingsgraad van IP20 en slagvastheid IK04 is de afdekplaat geschikt voor standaard binneninstallaties en bestand tegen lichte mechanische belasting.

- Geschikt voor 1 mechanisme
- Aantal modules horizontaal: 2
- Aantal modules verticaal: 1
- Materiaal: kunststof (thermoplast)
- Halogeenvrij
- Kleur: wit (RAL 9003)
- Oppervlakte: glanzend
- Bevestiging: inklemmen (snap)
- Beschermingsgraad: IP20
- Slagvastheid: IK04
- Afmetingen: 83 x 83 x 8,5 mm
- Montage: inbouw (stucwerk)
- Gebruikstemperatuur: -5 tot +50 °C
- Opslagtemperatuur: -10 tot +70 °C

Toepassingen en gebruik

De Valena Next afdekplaat 1-voudig wordt toegepast in residentiële en utiliteitsinstallaties waar een nette afwerking van schakelmateriaal vereist is. Denk aan woonkamers, kantoren en algemene ruimtes waar design en functionaliteit samenkomen.

Door de eenvoudige montage en universele uitstraling is deze afdekplaat ideaal voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Installateurs profiteren van snelle plaatsing, terwijl eindgebruikers verzekerd zijn van een verzorgde en duurzame afwerking.

Generereerd op datum: 28-04-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA