


kabelschoen ongeïsoleerd 0,75mm² M3 vertind - per 100 stuks (180650)

(180650)



4021103806500



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338194
Fabrikantnummer	180650
EAN code	4021103806500
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	3
Nom. doorsnede (mm²)	0.75
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	Overig
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-0-75mm-m3-vertind-pe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een functionele oplossing voor het realiseren van stabiele elektrische verbindingen in diverse installaties. Het product is specifiek ontwikkeld voor een stevige montage op bouten of schroeven met een M3 schroefdraad, waarbij een direct metaal-op-metaal contact wordt gewaarborgd.

De kabelschoen is vervaardigd uit hoogwaardig koper dat elektrolytisch is vertind. Deze oppervlaktebehandeling biedt een effectieve bescherming tegen oxidatie en corrosie, terwijl de uitstekende elektrische geleidbaarheid van het koper behouden blijft. Door het ontbreken van een isolatiehuls is deze variant compact en uitermate geschikt voor toepassingen waar de verbinding naderhand wordt beschermd of waar de ruimte beperkt is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit artikel:

- Geschikt voor aderdoorsnede 0,75 mm²
- Boutmaat M3
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering ongeïsoleerd
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ringkabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw, machinebouw en automotive sector voor het aarden of aansluiten van bedrading op klemmenblokken en behuizingen. Voor een technisch correcte montage dient de kabelschoen met een geschikte krimptang op de gestripte koperen geleider te worden geperst, zodat een trekvaste en gasdichte verbinding ontstaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA