


**kabelschoen  
ongeïsoleerd 0,75mm<sup>2</sup>  
M4 vertind - per 100  
stuks (180652)**

(180652)



4021103806524



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer        | 401338195                       |
| Fabrikantnummer      | 180652                          |
| EAN code             | 4021103806524                   |
| Merk                 | Cimco                           |
| Productgroep         | Perskabelschoen voor koperen ge |
| Serie/Programma      |                                 |
| Boutmaat (metrisch)  | 4                               |
| Nom. doorsnede (mm²) | 0.75                            |
| Aansluithoek         | 180° (horizontaal)              |
| Flensvorm            | Ringvormig                      |
| Met zichtgat         | Nee                             |
| Materiaal            | Koper                           |

# Technische details

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Smalle flens uitvoering                  | Nee      |
| Geïsoleerd                               | Nee      |
| Samenstelling geleider                   | Meerdere |
| Oppervlaktebescherming                   | Vertind  |
| Aantal bevestigingsgaten                 | 1        |
| AWG-maat                                 | Overig   |
| Geschikt voor massieve geleider          | Nee      |
| Geschikt voor meerdraads geleider        | Ja       |
| Geschikt voor fijndradige geleider       | Ja       |
| Geschikt voor extra fijndradige geleider | Ja       |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-0-75mm-m4-vertind-pe>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardige connector die speciaal is ontwikkeld voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is ontworpen om een stevige aansluiting te bieden tussen een koperen geleider en een aansluitpunt, zoals een schroef of bout met een M4 schroefdraad.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale elektrische geleidbaarheid garandeert. Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen oxidatie en corrosie, waardoor de kwaliteit van de verbinding ook op de lange termijn behouden blijft. Het ontwerp is gebaseerd op de DIN 46234 normering, wat staat voor een gestandaardiseerde maatvoering en kwaliteit.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor nominale doorsnede 0,75 mm<sup>2</sup>
- Boutmaat M4
- Materiaal vertind elektrolytisch koper
- Vervaardigd volgens DIN 46234
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

### Toepassingen en gebruik

Deze ringkabelschoen is bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten, machinebouw en industriële installaties waar een duurzame verbinding zonder isolatiehuls vereist is. Voor een veilige montage dient de kabelschoen met een geschikte krimptang op de gestripte ader te worden geperst, waarna de ring eenvoudig over een M4 bout kan worden geschoven en vastgezet. Dit resulteert in een mechanisch sterke en elektrisch stabiele verbinding.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA