


kabelschoen ongeïsoleerd 0,75mm² M5 vertind - per 100 stuks (180654)

(180654)



4021103806548



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338196
Fabrikantnummer	180654
EAN code	4021103806548
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	5
Nom. doorsnede (mm²)	0.75
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	Overig
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-0-75mm-m5-vertind-pe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement voor elektrotechnische installaties. Het product is specifiek ontworpen om een stabiele en veilige elektrische verbinding te realiseren tussen een geleider en een aansluitpunt met een M5 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper voor een optimale stroomgeleiding. Door de vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen oxidatie en corrosie, wat de duurzaamheid van de verbinding in diverse omgevingen aanzienlijk vergroot.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit artikel:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 0,75 mm²
- Boutmaat M5
- Materiaal vertind elektrolytisch koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ringkabelschoen wordt toegepast in situaties waar een betrouwbare, ongeïsoleerde krimpverbinding noodzakelijk is. Het is een veelgebruikte oplossing in de paneelbouw en industriële installatietechniek. Voor een correcte montage dient de kabelschoen met de juiste krimptang op de gestripte ader te worden geperst om een trekvlaste verbinding te garanderen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA