


kabelschoen ongeïsoleerd 1,5mm² M4 vertind - per 100 stuks (180660)

(180660)



4021103806609



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338197
Fabrikantnummer	180660
EAN code	4021103806609
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	4
Nom. doorsnede (mm²)	1.5
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	16
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-1-5mm-m4-vertind-per->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardige metalen connector die wordt gebruikt voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen om een stevige koppeling te maken tussen een elektrische draad en een aansluitpunt, zoals een schroef of bout.

De kabelschoen is vervaardigd uit vertind koper, wat zorgt voor een uitstekende elektrische geleiding en langdurige bescherming tegen corrosie. De binnenzijde van de schacht is voorzien van een groef om de mechanische sterkte en de elektrische overdracht na het krimpen te optimaliseren.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 1,5 mm²
- Boutmaat M4
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering ongeïsoleerd
- Verpakt per 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ringkabelschoenen zijn breed toepasbaar in de elektrotechniek, paneelbouw en industriële installaties waar een veilige verbinding met lage weerstand vereist is. Voor een optimaal resultaat dient de kabelschoen met een professionele krimptang op de gestripte ader te worden bevestigd, waarna deze middels de M4 opening op de gewenste component kan worden vastgeschroefd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA