


kabelschoen ongeïsoleerd 1,5mm² M6 vertind - per 100 stuks (180664)

(180664)



4021103806647



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338199
Fabrikantnummer	180664
EAN code	4021103806647
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm²)	1.5
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	16
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-1-5mm-m6-vertind-per->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een functionele oplossing voor het creëren van een stabiele elektrische verbinding. Het ontwerp is specifiek gericht op het aansluiten van draden op componenten met een M6 boutaansluiting.

Het product is vervaardigd uit hoogwaardig koper en voorzien van een vertinde afwerking. Deze galvanische laag biedt bescherming tegen oxidatie en corrosie, wat de duurzaamheid van de elektrische installatie ten goede komt. Door het ontbreken van een isolatiehuls is deze kabelschoen uiterst compact en geschikt voor toepassingen waar isolatie op een andere wijze wordt verzorgd of niet vereist is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 1,5 mm²
- Boutmaat M6
- Materiaal vertind koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installaties waar koperen geleiders veilig moeten worden gemonteerd. Voor een correcte installatie dient de gestripte draad met een passende krimptang in de schacht van de kabelschoen te worden geperst, zodat een mechanisch sterke en elektrisch geleidende verbinding ontstaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA