


kabelschoen ongeïsoleerd 2,5mm² M4 vertind - per 100 stuks (180670)

(180670)



4021103806708



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338200
Fabrikantnummer	180670
EAN code	4021103806708
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	4
Nom. doorsnede (mm²)	2.5
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	14
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-2-5mm-m4-vertind-per->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een kwalitatieve oplossing voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontwikkeld voor het aansluiten van fijnaderige geleiders op installaties met een M4 boutaansluiting.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanische vertinning. Deze oppervlaktebehandeling biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een duurzame elektrische geleiding. Dankzij het buisvormige ontwerp en de nauwkeurige maatvoering is de kabelschoen eenvoudig te verwerken met professioneel krimpgereedschap.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit artikel:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 2,5 mm²
- Voorzien van een M4 boutgat (diameter 4,3 mm)
- Materiaal van elektrolytisch koper met galvanische vertinning
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoenen zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in schakelkasten, machinebouw en industriële installaties waar ongeïsoleerde verbindingen de voorkeur hebben. Voor een technisch correcte montage dient de kabelschoen met een passende krimptang op de gestripte draad te worden geperst, waardoor een trekvaste en gasdichte verbinding ontstaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA