


**kabelschoen
ongeïsoleerd 6mm² M10
vertind - per 100 stuks
(180697)**

(180697)



4021103806975



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338211
Fabrikantnummer	180697
EAN code	4021103806975
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm²)	6
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	10
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-6mm-m10-vertind-per->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde ringkabelschoen is een technisch component dat wordt toegepast voor het realiseren van een betrouwbare elektrische verbinding tussen een geleider en een aansluitpunt. Dit specifieke model is ontworpen voor kabels met een nominale doorsnede van 6mm² en is geschikt voor montage op bouten of schroeven met een M10 schroefdraad.

Deze kabelschoen is vervaardigd uit hoogwaardig koper dat is voorzien van een vertinde oppervlaktebehandeling. Deze afwerking garandeert een optimale elektrische geleiding en biedt daarnaast langdurige bescherming tegen oxidatie en corrosie. Het ontbreken van isolatie maakt deze variant uitermate geschikt voor toepassingen waarbij de verbinding achteraf handmatig wordt geïsoleerd of in omgevingen waar isolatiemateriaal niet gewenst is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 6 mm²
- Boutmaat M10
- Materiaal vertind koper
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoenen worden veelvuldig ingezet in de industriële paneelbouw en elektrotechnische installaties. De binnenzijde van de schacht is voorzien van een groef om de mechanische sterkte en de elektrische overdracht na het krimpen te maximaliseren. Voor een correcte montage dient gebruik te worden gemaakt van een professionele krimptang die geschikt is voor ongeïsoleerde kabelschoenen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA