


**kabelschoen
ongeïsoleerd 6mm² M12
vertind - per 100 stuks
(180698)**

(180698)



4021103806982



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338212
Fabrikantnummer	180698
EAN code	4021103806982
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	6
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	10
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-6mm-m12-vertind-per->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingsmiddel voor elektrotechnische installaties. Het product is speciaal ontwikkeld voor het tot stand brengen van een solide en veilige verbinding tussen een elektrische geleider en een aansluitpunt met een M12 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale elektrische geleiding garandeert. Door de galvanische vertinning is het materiaal uitstekend beschermd tegen oxidatie en corrosie, waardoor de kwaliteit van de verbinding ook op de lange termijn behouden blijft. Het ontwerp voldoet aan de relevante technische normen voor een betrouwbare mechanische bevestiging.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 6 mm²
- Voorzien van een gat voor M12 bouten
- Vervaardigd uit hoogwaardig vertind koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installaties waar een duurzame verbinding van 6 mm² kabels vereist is. Gebruik voor een correcte montage een geschikte perstang die is afgestemd op deze specifieke kabeldiameter. Door de kabelschoen stevig op de gestripte ader te persen, ontstaat een verbinding met een lage overgangsweerstand.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA