


kabelschoen ongeïsoleerd 10mm² M12 vertind - per 100 stuks (180706)

(180706)



4021103807064



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338217
Fabrikantnummer	180706
EAN code	4021103807064
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	10
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	8
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-10mm-m12-vertind-per>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingscomponent voor elektrotechnische installaties. Het product is specifiek ontwikkeld om een veilige en duurzame elektrische verbinding te realiseren tussen een geleider en een aansluitpunt zoals een bout of schroef met een M12 draadmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat garant staat voor een optimale elektrische geleiding. Dankzij het galvanisch vertinde oppervlak is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, wat de levensduur van de verbinding aanzienlijk verlengt. Het ontwerp is gebaseerd op de DIN 46234 normering, wat zorgt voor een gestandaardiseerde kwaliteit en pasvorm.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 10 mm²
- Boutmaat M12
- Vervaardigd uit galvanisch vertind elektrolytisch koper
- Conform DIN 46234 normering
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde kabelschoenen zijn uitermate geschikt voor industriële toepassingen, paneelbouw en voertuigtechniek waar een robuuste verbinding vereist is. Voor een correcte montage dient de kabelschoen met een geschikte krimptang op een gestripte koperen geleider te worden geperst. De open huls maakt een eenvoudige visuele controle van de juiste draadpositionering mogelijk voor de definitieve persing.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA