


kabelschoen ongeïsoleerd 16mm² M5 vertind – per 100 stuks (180709)

(180709)



4021103807095



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338218
Fabrikantnummer	180709
EAN code	4021103807095
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	5
Nom. doorsnede (mm²)	16
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	6
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-16mm-m5-vertind-per->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement voor professionele elektrotechnische installaties. Het product is specifiek ontwikkeld voor het tot stand brengen van een solide en veilige verbinding tussen koperen geleiders en aansluitpunten met een M5 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanische tinlaag. Deze afwerking biedt een uitstekende elektrische geleiding en beschermt het materiaal effectief tegen oxidatie en corrosie, wat de levensduur van de verbinding aanzienlijk verlengt. De constructie is gebaseerd op een normale uitvoering van een buiskabelschoen die zorgt voor een optimale mechanische stabiliteit.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 16 mm²
- Voorzien van een aansluiting voor M5 bouten
- Materiaal van vertind elektrolytisch koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoenen zijn uitermate geschikt voor industriële toepassingen en paneelbouw waar ongeïsoleerde verbindingen de voorkeur hebben of noodzakelijk zijn. Voor een correcte en veilige montage dient de kabelschoen met een geschikte perstang op de gestripte koperdraad te worden geperst, zodat een gasdichte en trillingsbestendige verbinding ontstaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA