


kabelschoen ongeïsoleerd 16mm² M12 vertind - per 100 stuks (180715)

(180715)



4021103807156



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338222
Fabrikantnummer	180715
EAN code	4021103807156
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	16
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	6
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-16mm-m12-vertind-per>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement voor professionele elektrische installaties. Het product is specifiek ontworpen om een stabiele en duurzame verbinding te realiseren tussen een elektrische geleider en een aansluitpunt met een M12 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een uitstekende elektrische geleiding garandeert. Het oppervlak is galvanisch vertind om effectieve bescherming te bieden tegen corrosie en oxidatie, waardoor de betrouwbaarheid van de verbinding op de lange termijn gewaarborgd blijft. Het ontbreken van een zichtgat zorgt voor een volledige afsluiting van de geleider in de schacht.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor geleiders met een doorsnede van 16 mm²
- Voorzien van een M12 boutgat
- Materiaal elektrolytisch koper met galvanisch vertind oppervlak
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is uitermate geschikt voor industriële en elektrotechnische toepassingen waarbij een veilige en stevige verbinding van 16 mm² kabels vereist is. Gebruik een geschikte krimp tang om de kabelschoen conform de geldende normen op de gestripte draad te bevestigen voor een optimaal elektrisch resultaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA