


kabelschoen ongeïsoleerd 25mm² M5 vertind - per 50 stuks (180718)

(180718)



4021103807187



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338223
Fabrikantnummer	180718
EAN code	4021103807187
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	5
Nom. doorsnede (mm²)	25
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	4
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-25mm-m5-vertind-per-!>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco ongeïsoleerde ringkabelschoen is een hoogwaardige component voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. Dit product is specifiek ontworpen om een kabel met een aanzienlijke doorsnede veilig aan te sluiten op een aansluitpunt met een M5 bout of schroef.

Deze kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale elektrische geleiding garandeert. Het oppervlak is vertind om de component te beschermen tegen oxidatie en corrosie, waardoor de kwaliteit van de verbinding ook op de lange termijn behouden blijft. Omdat het een ongeïsoleerd model betreft, is deze kabelschoen bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij de isolatie handmatig wordt aangebracht of niet vereist is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande specificaties bieden de technische details van dit product:

- Geschikt voor nominale doorsnede 25 mm²
- Boutmaat M5
- Materiaal vertind koper
- Uitvoering ongeïsoleerd
- Verpakt per 50 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is geschikt voor industriële installaties en zware elektrische verbindingen waar een aderdoorsnede van 25 mm² wordt toegepast. Voor een correcte montage dient de kabelschoen met de juiste perstang op de gestripte kabel te worden bevestigd. Dit zorgt voor een mechanisch sterke en elektrisch efficiënte verbinding die bestand is tegen trillingen en omgevingsinvloeden.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA