


kabelschoen ongeïsoleerd 35mm² M6 vertind (180730)

(180730)



4021103807309



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338229
Fabrikantnummer	180730
EAN code	4021103807309
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm²)	35
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	2
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-35mm-m6-vertind-1807>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingcomponent voor elektrotechnische installaties. Het product is specifiek ontwikkeld voor het tot stand brengen van een solide en duurzame verbinding tussen een elektrische geleider en een aansluitpunt zoals een bout of schroef met M6 maatvoering.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch vertind koper. Deze materiaalkeuze garandeert een optimale elektrische geleiding en biedt een uitstekende weerstand tegen oxidatie en corrosie, wat de betrouwbaarheid van de installatie op de lange termijn bevordert. De buisvormige constructie zorgt voor een nauwsluitende passing op de gestripte ader.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 35 mm²
- Voorzien van een boutmaat M6
- Materiaal van vertind koper
- Uitvoering in een rechte hoek van 180 graden

Toepassingen en gebruik

Deze buiskabelschoen is bij uitstek geschikt voor zware industriële toepassingen, paneelbouw en voertuigtechniek waar grote stroomsterktes veilig moeten worden overgebracht. Voor een correcte montage dient de kabelschoen met een geschikte perstang op de kabel te worden bevestigd, waarbij een WM-persing of een vergelijkbare techniek zorgt voor een mechanisch sterke en elektrisch stabiele verbinding.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA