


kabelschoen ongeïsoleerd 35mm² M14 vertind (180736)

(180736)



4021103807361



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338233
Fabrikantnummer	180736
EAN code	4021103807361
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	14
Nom. doorsnede (mm²)	35
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	2
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-35mm-m14-vertind-18C>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige elektrische connector die is ontworpen voor het realiseren van een solide verbinding tussen een koperen geleider en een aansluitpunt. Het product is specifiek geschikt voor kabels met een doorsnede van 35mm² en kan worden bevestigd aan bouten of schroeven met een M14 maatvoering.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper conform de norm DIN EN 13600. Om een optimale bescherming tegen corrosie te garanderen en de duurzaamheid van de verbinding te verhogen, is het oppervlak van de kabelschoen galvanisch vertind. Dit type buiskabelschoen is niet voorzien van een zichtgat.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Nominale doorsnede 35 mm²
- Boutmaat M14
- Materiaal vertind elektrolytisch koper
- Uitvoering zonder zichtgat

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in industriële installaties en bij de bouw van verdeelinrichtingen waar een betrouwbare en mechanisch sterke verbinding vereist is. De montage geschiedt door de kabelschoen met een geschikte perstang op de gestripte koperen geleider te klemmen, waarna de ring op het gewenste aansluitpunt kan worden vastgezet.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA