


kabelschoen ongeïsoleerd 50mm² M12 vertind (180744)

(180744)



4021103807446



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338237
Fabrikantnummer	180744
EAN code	4021103807446
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	50
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-50mm-m12-vertind-18C>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het tot stand brengen van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen om een stevige aansluiting te garanderen tussen een elektrische geleider en een aansluitpunt zoals een bout of schroef met een M12 maatvoering.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertinde oppervlaktebehandeling. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleidbaarheid over een lange gebruiksduur. Door het ontbreken van isolatie is deze kabelschoen uitermate geschikt voor toepassingen waarbij de verbinding naderhand handmatig geïsoleerd wordt of in ruimtes waar geen extra isolatie vereist is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 50 mm²
- Voorzien van een metrische boutmaat M12
- Materiaal van elektrolytisch koper met vertind oppervlak
- Uitvoering als ongeïsoleerde ringkabelschoen

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de industriële elektrotechniek en paneelbouw voor het aansluiten van zwaardere stroomkabels. Voor een veilige en duurzame installatie dient de kabelschoen met een geschikte perstang op de gestripte kopergeleider te worden gekrompen, wat resulteert in een trillingsbestendige verbinding met een lage overgangsweerstand.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA