


kabelschoen ongeïsoleerd 50mm² M20 vertind (180747)

(180747)



4021103807477



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338240
Fabrikantnummer	180747
EAN code	4021103807477
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	20
Nom. doorsnede (mm²)	50
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	1
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-50mm-m20-vertind-18C>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van een solide elektrische verbinding in professionele installaties. Het onderdeel is specifiek ontworpen om een veilige aansluiting te realiseren voor kabels met een aanzienlijke doorsnede op bouten of schroeven met een M20 schroefdraad.

De kabelschoen is uitgevoerd in een normale ringvormige uitvoering en is vervaardigd uit kwalitatief materiaal met een vertind oppervlak. Deze nabehandeling zorgt voor een uitstekende corrosiebestendigheid en een langdurige elektrische geleiding, wat cruciaal is bij industriële toepassingen waar betrouwbaarheid voorop staat.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor geleiders met een doorsnede van 50 mm²
- Aansluiting geschikt voor M20 boutmaat
- Uitgevoerd in een ringvormige, ongeïsoleerde variant
- Oppervlaktebehandeling: vertind

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor zware elektrische installaties en verbindingstechnieken waarbij een duurzame, ongeïsoleerde verbinding vereist is. Gebruik voor een veilige en professionele montage altijd het juiste persgereedschap dat is afgestemd op de kabeldiameter van 50 mm² om een optimale trekantasting en stroomoverdracht te garanderen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA