


kabelschoen ongeïsoleerd 95mm² M10 vertind (180760)

(180760)



4021103807606



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338249
Fabrikantnummer	180760
EAN code	4021103807606
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm²)	95
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-95mm-m10-vertind-18C>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het tot stand brengen van veilige en stabiele elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen om een kabel met een grote diameter stevig te verbinden met een aansluitpunt zoals een bout of schroef.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een maximale elektrische geleiding garandeert. Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, wat de levensduur en betrouwbaarheid van de verbinding ten goede komt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de belangrijkste technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 95 mm²
- Voorzien van een M10 boutmaat aansluiting
- Vervaardigd uit vertind elektrolytisch koper
- Ongeïsoleerde uitvoering voor professionele verwerking

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor zware industriële installaties en elektrotechnische toepassingen waarbij grote vermogens veilig moeten worden overgedragen. Voor een optimale montage dient de kabelschoen met de juiste krimptang op de gestripte kabel te worden geperst, zodat een duurzame en trillingsbestendige aansluiting ontstaat op installaties met een M10 aansluiting.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA