


kabelschoen ongeïsoleerd 120mm² M8 vertind (180768)

(180768)



4021103807682



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338254
Fabrikantnummer	180768
EAN code	4021103807682
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm²)	120
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	250 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-120mm-m8-vertind-18C>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het tot stand brengen van veilige en duurzame elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontwikkeld voor het aansluiten van koperen geleiders met een aanzienlijke doorsnede op bouten of tapeinden met een M8 schroefdraad.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking biedt een uitstekende corrosiebestendigheid en zorgt voor een optimale elektrische geleiding. Dankzij de standaard uitvoering is dit onderdeel geschikt voor diverse soorten koperen geleiders en voldoet het aan de relevante technische normen voor betrouwbare krimpverbindingen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische kern van dit product:

- Nominale doorsnede 120 mm²
- Boutmaat M8
- Materiaal vertind koper
- Geschikt voor diverse soorten koperen ladderklassen
- Aansluithoek 180 graden

Toepassingen en gebruik

Deze buiskabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële installaties en zware elektrotechnische toepassingen waarbij een stevige verbinding van dikke kabels vereist is. Voor een correcte montage dient een geschikte krimptang gebruikt te worden om de kabelschoen conform de voorschriften op de gestripte ader te persen, wat resulteert in een mechanisch sterke en elektrisch stabiele verbinding.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA