


kabel schoen ongeïsoleerd 150mm² M16 vertind (180784)

(180784)



4021103807842



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338264
Fabrikantnummer	180784
EAN code	4021103807842
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	16
Nom. doorsnede (mm²)	150
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	300 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-150mm-m16-vertind-18>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardig onderdeel voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. De kabelschoen is specifiek ontworpen voor zware toepassingen waarbij een kabel met een grote doorsnede moet worden aangesloten op een M16 boutverbinding.

Het product is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale elektrische geleiding waarborgt. Dankzij het galvanisch vertinde oppervlak is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, wat de levensduur en de kwaliteit van de verbinding aanzienlijk ten goede komt.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 150 mm²
- Boutmaat M16
- Materiaal elektrolytisch vertind koper
- Uitvoering ongeïsoleerd

Toepassingen en gebruik

Deze buiskabelschoen is uitermate geschikt voor industriële installaties en vermogensverdelers waar gewerkt wordt met kabels van 150 mm². Voor een veilige en duurzame installatie dient de kabelschoen met een geschikte perstang op de geleider te worden bevestigd. De ongeïsoleerde uitvoering maakt dit component perfect voor toepassingen waarbij geen aanvullende isolatiehuls vereist is.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA