


kabelschoen ongeïsoleerd 150mm² M20 vertind (180786)

(180786)



4021103807866



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338265
Fabrikantnummer	180786
EAN code	4021103807866
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	20
Nom. doorsnede (mm ²)	150
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	300 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-150mm-m20-vertind-18>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardig onderdeel voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontwikkeld voor het veilig aansluiten van kabels met een aanzienlijke doorsnede op installaties met een M20 boutbevestiging.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een maximale elektrische geleiding garandeert. Om de duurzaamheid te vergroten en oxidatie te voorkomen, is het oppervlak van de kabelschoen galvanisch vertind. Dit proces zorgt voor een uitstekende bescherming tegen corrosie, waardoor de verbinding ook op de lange termijn stabiel en veilig blijft.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor kabeldoorsnede 150 mm²
- Boutmaat M20
- Materiaal galvanisch vertind elektrolytisch koper
- Uitvoering ongeïsoleerd

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor zware industriële toepassingen en elektrotechnische installaties waarbij grote vermogens veilig moeten worden overgebracht. Voor een correcte installatie dient de kabelschoen met de voorgeschreven perstang op de gestripte kabel te worden bevestigd, zodat een mechanisch sterke en elektrisch optimale verbinding ontstaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA