


kabelschoen ongeïsoleerd 185mm² M16 vertind (180792)

(180792)



4021103807927



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338269
Fabrikantnummer	180792
EAN code	4021103807927
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	16
Nom. doorsnede (mm²)	185
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	350 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-185mm-m16-vertind-18>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen in zware installaties. Het product is specifiek ontwikkeld voor het veilig aansluiten van kabels met een grote aderdiameter op klemmen of bouten met een M16 schroefdraad.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een maximale elektrische geleiding garandeert. Door de nabehandeling met een tinlaag is het materiaal optimaal beschermd tegen oxidatie en corrosie, waardoor de kwaliteit van de verbinding ook op de lange termijn behouden blijft. De uitvoering voldoet aan de standaard DIN 46235 normering voor perskabelschoenen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische basis van deze kabelschoen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 185 mm²
- Voorzien van een M16 boutmaat
- Materiaal is vertind koper volgens DIN 46235

Toepassingen en gebruik

Deze perskabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële stroomvoorzieningen en paneelbouw waar grote vermogens worden getransporteerd. Voor een veilige installatie dient de kabelschoen met een geschikte hydraulische perstang op de gestripte kabel te worden geperst, waarbij de markeringen op de schacht als richtlijn dienen voor het aantal persingen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA