


kabelschoen ongeïsoleerd 240mm² M10 vertind (180798)

(180798)



4021103807989



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338271
Fabrikantnummer	180798
EAN code	4021103807989
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm²)	240
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	500 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-240mm-m10-vertind-18>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is ontworpen voor het tot stand brengen van een solide en duurzame elektrische verbinding. Het is een essentieel onderdeel voor professionele installaties waarbij een grote aderdoorsnede op een veilige manier moet worden aangesloten.

De kabelschoen is vervaardigd uit hoogwaardig elektrolytisch koper en is voorzien van een vertinde laag. Deze afwerking biedt een uitstekende corrosiebestendigheid en waarborgt een optimale elektrische geleidbaarheid over een lange periode. Het product is uitgevoerd volgens de standaard DIN-afmetingen voor een betrouwbare pasvorm.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande specificaties zijn van toepassing op dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 240 mm²
- Voorzien van een M10 boutmaat
- Materiaal is vertind elektrolytisch koper
- Ongeïsoleerde uitvoering

Toepassingen en gebruik

Dit type kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de zware industrie en paneelbouw voor het aansluiten van dikke stroomkabels op railkoper of schakelmateriaal. Voor een correcte installatie dient de kabelschoen met de voorgeschreven perstang te worden gemonteerd op de gestripte kabelader om een trekvaste verbinding met een lage overgangsweerstand te garanderen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA