


kabelschoen ongeïsoleerd 300mm² M16 vertind (180820)

(180820)



4021103808207



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338278
Fabrikantnummer	180820
EAN code	4021103808207
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	16
Nom. doorsnede (mm²)	300
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-300mm-m16-vertind-18>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige verbinder die specifiek is ontwikkeld voor het veilig en efficiënt aansluiten van zware elektrische geleiders. Met een capaciteit voor een aderdoorsnede van 300mm² is dit product uitermate geschikt voor grootschalige installaties waarbij een lage overgangsweerstand en hoge mechanische belastbaarheid essentieel zijn.

De kabelschoen is vervaardigd volgens de DIN 46235 normering, wat een gestandaardiseerde maatvoering en een betrouwbare persverbinding garandeert. Het materiaal is galvanisch vertind, wat niet alleen de elektrische geleiding optimaliseert, maar ook een uitstekende bescherming biedt tegen oxidatie en corrosie in diverse omgevingen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 300 mm²
- Boutmaat M16
- Materiaal vertind koper conform DIN 46235
- Ongeïsoleerde uitvoering voor persverbinding

Toepassingen en gebruik

Deze perskabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële stroomvoorzieningen, paneelbouw en andere zware elektrotechnische toepassingen. Voor een optimaal en veilig resultaat dient de kabelschoen met een geschikte hydraulische perstang op de gestripte kabel te worden gemonteerd, waarbij de persingen overeenkomstig de DIN-normering worden uitgevoerd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA