


kabelschoen ongeïsoleerd 400mm² M14 vertind (180828)

(180828)



4021103808283



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338281
Fabrikantnummer	180828
EAN code	4021103808283
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	14
Nom. doorsnede (mm²)	400
Aansluithoek	180° (horizontaal)
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	750 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-400mm-m14-vertind-18>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement ontworpen voor grootschalige elektrische installaties. Het product is specifiek gedimensioneerd voor een geleiderdiameter van 400 mm² en is voorzien van een aansluitboutmaat van M14. Door de robuuste constructie biedt deze kabelschoen een veilige en duurzame manier om zware voedingskabels aan te sluiten op railsystemen of machines.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale elektrische geleiding garandeert. Het oppervlak is galvanisch vertind, waardoor het materiaal uitstekend beschermd is tegen oxidatie en corrosie. Dit maakt het component geschikt voor gebruik in diverse industriële omgevingen waar betrouwbaarheid van de stroomoverdracht essentieel is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit artikel:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 400 mm²
- Boutmaat M14
- Materiaal vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze buiskabelschoen wordt toegepast in zware elektrotechnische installaties en de paneelbouw voor het realiseren van stabiele boutverbindingen. Voor een correcte en veilige montage dient de kabelschoen met de voorgeschreven hydraulische perstang op de gestripte kabelader te worden bevestigd. Dit zorgt voor een mechanisch sterke verbinding met een minimale overgangsweerstand.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA