


kabelschoen ongeïsoleerd 35mm² M8 vertind hoek 45° (183030)

(183030)



4021103830307



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338284
Fabrikantnummer	183030
EAN code	4021103830307
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm ²)	35
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	2
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-35mm-m8-vertind-hoek>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige verbinder die specifiek is ontwikkeld voor het veilig aansluiten van elektrische geleiders op installaties. Dankzij de gebogen hoek van 45 graden is dit product uitermate geschikt voor situaties met beperkte montageruimte of waar een specifieke kabelgeleiding vereist is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een vertinde oppervlaktebehandeling. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleiding over de lange termijn. Het ontwerp voldoet aan professionele standaarden voor een betrouwbare persverbinding.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens zijn van toepassing op dit product:

- Geschikt voor een kabeldoorsnede van 35mm²
- Voorzien van een M8 boutgat
- Uitgevoerd in een hoek van 45 graden
- Materiaal is vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen wordt veelal toegepast in verdeelkasten, industriële installaties en bij accu-aansluitingen waar een rechte verbinding niet mogelijk of wenselijk is. Gebruik voor een veilige installatie altijd een geschikte perstang die is afgestemd op de doorsnede van 35mm² om een trekvaste en gasdichte verbinding te garanderen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA