


kabelschoen ongeïsoleerd 50mm² M8 vertind hoek 45° (183031)

(183031)



4021103830314



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338285
Fabrikantnummer	183031
EAN code	4021103830314
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm ²)	50
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-50mm-m8-vertind-hoek>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige connector die speciaal is ontworpen voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen in industriële en elektrotechnische installaties. De haakse uitvoering van 45 graden maakt dit onderdeel bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de beschikbare ruimte beperkt is of waar een specifieke kabelgeleiding noodzakelijk is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper volgens DIN EN 13600, wat een optimale elektrische geleidbaarheid garandeert. Dankzij het galvanisch vertinde oppervlak is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, waardoor een duurzame verbinding onder diverse omstandigheden gewaarborgd blijft.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande specificaties bieden inzicht in de technische eigenschappen van dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 50 mm²
- Voorzien van een M8 boutmaat
- Uitgevoerd met een hoek van 45 graden
- Vervaardigd uit galvanisch vertind elektrolytisch koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in schakelkasten, verdeelinrichtingen en bij de aansluiting van zware elektrische componenten waar precisie vereist is. Voor een veilige en mechanisch sterke verbinding dient de kabelschoen met een professionele krimptang op de gestripte kopergeleider te worden bevestigd. De hoek van 45 graden zorgt hierbij voor een efficiënte montage in compacte ruimtes.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA