


kabelschoen ongeïsoleerd 25mm² M6 vertind hoek 45° - per 100 stuks (183034)

(183034)



4021103830345



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338288
Fabrikantnummer	183034
EAN code	4021103830345
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	4
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-25mm-m6-vertind-hoek-183034>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. De kabelschoen is specifiek ontworpen voor situaties waarin een haakse aansluiting van 45 graden noodzakelijk is om kabels efficiënt aan te sluiten op schroef- of boutverbindingen.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een vertinde oppervlaktebehandeling. Deze afwerking garandeert een optimale elektrische geleidbaarheid en biedt duurzame bescherming tegen corrosie. Het ontwerp is afgestemd op koperen geleiders met een doorsnede van 25mm² en beschikt over een M6 boutmaat.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor aderdoorsnede 25 mm²
- Boutmaat M6
- Hoek 45 graden
- Materiaal vertind koper
- Verpakkingseenheid 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze gehoekte buiskabelschoen is ideaal voor gebruik in industriële installaties en verdeelinrichtingen waar de beschikbare montageruimte beperkt is. Door de hoek van 45 graden kunnen kabels zonder onnodige spanning worden gemonteerd. Voor een veilige verbinding dient de kabelschoen met de voorgeschreven krimptang op de gestripte kabel te worden bevestigd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA