


kabelschoen ongeïsoleerd 25mm² M8 vertind hoek 45° - per 100 stuks (183035)

(183035)



4021103830352



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338289
Fabrikantnummer	183035
EAN code	4021103830352
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	4
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijnradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijnradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-25mm-m8-vertind-hoek-183035>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingscomponent voor elektrotechnische installaties. Het product is uitgevoerd met een hoek van 45 graden, wat specifiek van pas komt in situaties waar een rechte aansluiting niet mogelijk of wenselijk is door beperkte ruimte.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper voor een optimale stroomgeleiding. Om de duurzaamheid te vergroten en corrosie tegen te gaan, is het materiaal volledig vertind. De nauwkeurige afwerking zorgt voor een betrouwbare en veilige verbinding met een M8 boutmaat.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 25 mm²
- Boutmaat M8
- Uitvoering met een hoek van 45 graden
- Materiaal vertind koper
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen is uitermate geschikt voor industriële toepassingen en paneelbouw waarbij kabels onder een specifieke hoek op een aansluitpunt moeten worden bevestigd. Voor een correcte montage dient een passende krimptang te worden gebruikt om een mechanisch sterke en elektrisch geleidende verbinding te garanderen op de gestripte kabel.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA