


kabelschoen ongeïsoleerd 50mm² M10 vertind hoek 45° (183037)

(183037)



4021103830376



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338290
Fabrikantnummer	183037
EAN code	4021103830376
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm ²)	50
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-50mm-m10-vertind-hoe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen om een kabel met een doorsnede van 50mm² aan te sluiten op een M10 bout of schroef onder een hoek van 45 graden.

De kabelschoen is vervaardigd uit koper en voorzien van een vertind oppervlak. Deze afwerking zorgt voor een optimale geleiding en biedt uitstekende bescherming tegen corrosie, wat de duurzaamheid van de verbinding ten goede komt. Door de gehoekte uitvoering is deze kabelschoen uitermate geschikt voor situaties met beperkte installieruimte.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Nominale doorsnede 50 mm²
- Boutmaat M10
- Oppervlaktebescherming vertind
- Aansluithoek 45 graden
- Materiaal koper

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor professionele elektrotechnische installaties waar een stevige en hoekige verbinding vereist is. Gebruik voor een veilig resultaat altijd een geschikte krimptang om de kabelschoen correct op de gestripte ader te persen. Dit waarborgt een trekvaste en laagohmige verbinding in verdeelkasten of bij machineaansluitingen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA