


kabelschoen ongeïsoleerd 95mm² M8 vertind hoek 45° (183038)

(183038)



4021103830383



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338291
Fabrikantnummer	183038
EAN code	4021103830383
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm ²)	95
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-95mm-m8-vertind-hoek>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze haakse kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige verbinder die specifiek is ontworpen voor het realiseren van betrouwbare elektrische aansluitingen onder een hoek. Het product is geschikt voor kabels met een aderdoorsnede van 95 mm² en biedt een stevige bevestiging aan bouten of schroeven met een M8 maatvoering.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertind oppervlak. Deze afwerking garandeert een uitstekende elektrische geleiding en biedt langdurige bescherming tegen oxidatie en corrosie. Dankzij de gebogen vorm van 45 graden is deze kabelschoen ideaal voor situaties waar de installatieruimte beperkt is of waar een specifieke kabelgeleiding vereist is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit product:

- Geschikt voor nominale doorsnede 95 mm²
- Boutmaat M8
- Materiaal vertind koper
- Aansluitingshoek 45 graden
- Uitvoering ongeïsoleerd

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in industriële installaties, paneelbouw en andere elektrotechnische omgevingen waar een veilige verbinding van dikke aders noodzakelijk is. Gebruik voor een correcte montage altijd een professionele perstang die geschikt is voor deze diameter om een optimale trekcontasting en elektrische overgangsweerstand te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA