


kabelschoen ongeïsoleerd 70mm² M12 vertind hoek 45° (183040)

(183040)



4021103830406



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338293
Fabrikantnummer	183040
EAN code	4021103830406
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm²)	70
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-70mm-m12-vertind-hoe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is specifiek ontworpen voor het tot stand brengen van een betrouwbare elektrische verbinding tussen een koperen geleider en een aansluitpunt. De kabelschoen is uitgevoerd met een hoek van 45 graden, wat een ideale oplossing biedt voor installaties in ruimtes waar een rechte aansluiting niet mogelijk of praktisch is.

De kabelschoen is vervaardigd uit hoogwaardig koper en is voorzien van een galvanisch vertinde afwerking. Deze oppervlaktebehandeling garandeert een uitstekende elektrische geleiding en biedt effectieve bescherming tegen corrosie, waardoor de duurzaamheid van de verbinding wordt gewaarborgd.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 70 mm²
- Voorzien van een boutmaat M12
- Materiaal van koper met een vertind oppervlak
- Uitgevoerd met een aansluithoek van 45 graden
- Ongeïsoleerd model in ringvorm

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen is uitermate geschikt voor industriële en elektrotechnische toepassingen waarbij een solide verbinding van dikke koperen aders vereist is in compacte behuizingen of schakelkasten. Voor een veilige en technisch correcte installatie dient de kabelschoen met een geschikte perstang op de gestripte kabel te worden gemonteerd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA