


kabelschoen ongeïsoleerd 95mm² M12 vertind hoek 45° (183042)

(183042)



4021103830420



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338295
Fabrikantnummer	183042
EAN code	4021103830420
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	95
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-95mm-m12-vertind-hoe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze gehoekte buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het tot stand brengen van elektrische verbindingen onder een hoek van 45 graden. Het product is specifiek ontworpen voor situaties waarin een rechte aansluiting niet mogelijk of wenselijk is door beperkte installatieruimte.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertinde laag. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en oxidatie, wat de duurzaamheid en geleidbaarheid van de verbinding ten goede komt. De kabelschoen is geschikt voor zware industriële toepassingen en beschikt over een zichtgat ter controle van de juiste kabelinvoer.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis voor dit artikel:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 95 mm²
- Boutmaat M12
- Uitvoering hoek 45 graden
- Materiaal vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt toegepast in professionele elektrische installaties waar een betrouwbare verbinding van dikke koperen geleiders op een boutaansluiting noodzakelijk is. Door de hoek van 45 graden is dit type bij uitstek geschikt voor gebruik in compacte verdeelkasten of bij aansluitingen op motoren en transformatoren waar de kabelinvoer schuin verloopt. Gebruik voor een veilige montage altijd het juiste persgereedschap dat geschikt is voor deze specifieke kabeldiameter.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA