


kabelschoen ongeïsoleerd 95mm² M16 vertind hoek 45° (183043)

(183043)



4021103830437



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338296
Fabrikantnummer	183043
EAN code	4021103830437
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	16
Nom. doorsnede (mm ²)	95
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-95mm-m16-vertind-hoe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen om een stevige aansluiting te bieden voor kabels met een grote doorsnede op installaties met een M16 boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een galvanisch vertind oppervlak. Deze afwerking garandeert een uitstekende elektrische geleiding en biedt langdurige bescherming tegen corrosie. De uitvoering met een hoek van 45 graden maakt deze kabelschoen bijzonder geschikt voor situaties waar de beschikbare montageruimte beperkt is en een rechte aansluiting niet mogelijk is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor nominale aderdoorsnede 95 mm²
- Boutmaat metrisch M16
- Materiaal elektrolytisch koper, galvanisch vertind
- Aansluithoek 45 graden

Toepassingen en gebruik

Deze haakse buiskabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen en zware elektrische installaties waar een veilige en stabiele stroomoverdracht vereist is. Door de gehoekte vorm kan de kabel efficiënt worden weggeleid in krappe behuizingen of verdeelkasten. Gebruik voor een optimaal resultaat een geschikte perstang om een duurzame mechanische en elektrische verbinding te waarborgen.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA