


kabelschoen ongeïsoleerd 120mm² M8 vertind hoek 45° (183044)

(183044)



4021103830444



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338297
Fabrikantnummer	183044
EAN code	4021103830444
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	8
Nom. doorsnede (mm ²)	120
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	250 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-120mm-m8-vertind-hoe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het tot stand brengen van een duurzame en veilige elektrische verbinding. Het product is specifiek ontworpen om koperen geleiders met een grote doorsnede betrouwbaar te bevestigen op aansluitpunten met een M8-boutmaat.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper met een hoog zuiverheidsgehalte en is voorzien van een vertind oppervlak. Deze afwerking garandeert een optimale elektrische geleiding en biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie. De uitvoering met een hoek van 45 graden maakt deze kabelschoen bijzonder geschikt voor situaties met beperkte installatieruimte waar een rechte verbinding niet mogelijk is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 120 mm²
- Boutmaat M8
- Materiaal vertind koper
- Hoek 45 graden

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de zware industrie, paneelbouw en utiliteitsbouw voor het aansluiten van dikke stroomkabels op installaties of railsystemen. Voor een technisch correcte verbinding dient de kabelschoen met een geschikte perstang op de vakkundig gestripte geleider te worden gemonteerd, waarbij de 45 graden hoek zorgt voor een nette geleiding van de kabel.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA