


kabelschoen ongeïsoleerd 120mm² M10 vertind hoek 45° (183045)

(183045)



4021103830451



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338298
Fabrikantnummer	183045
EAN code	4021103830451
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm ²)	120
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	250 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-120mm-m10-vertind-hc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het tot stand brengen van veilige en stabiele elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontwikkeld voor kabels met een grote aderdiameter van 120mm², waarbij een haakse aansluiting van 45 graden noodzakelijk is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een vertinde laag. Deze afwerking biedt uitstekende corrosiebestendigheid en een optimale elektrische geleiding. Dankzij het ontwerp met een hoek van 45 graden is dit onderdeel uitermate geschikt voor situaties met beperkte installatieruimte waar een rechte verbinding niet mogelijk is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 120 mm²
- Boutmaat M10
- Uitvoering met een hoek van 45 graden
- Materiaal vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen wordt toegepast in zware elektrische installaties en verdeelinrichtingen waar een betrouwbare verbinding van grote kabeldiameters op een boutverbinding vereist is. De hoek van 45 graden maakt een overzichtelijke kabelvoering mogelijk in compacte kasten. Voor een veilige montage dient de kabelschoen met het juiste persgereedschap op de gestripte ader te worden bevestigd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA