


kabelschoen ongeïsoleerd 120mm² M12 vertind hoek 45° (183046)

(183046)



4021103830468



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338299
Fabrikantnummer	183046
EAN code	4021103830468
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	120
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	250 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-120mm-m12-vertind-hc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement voor zware elektrische installaties. Het product is specifiek ontwikkeld voor het tot stand brengen van een solide en duurzame verbinding tussen een kabel en een aansluitpunt, waarbij de hoek van 45 graden zorgt voor een optimale kabelgeleiding in beperkte ruimtes.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper voor een maximale elektrische geleidbaarheid. Om corrosie tegen te gaan en de levensduur van de verbinding te verlengen, is het oppervlak van de kabelschoen volledig vertind. Het ontwerp zonder isolatiehuls maakt dit component geschikt voor toepassingen waarbij de verbinding achteraf handmatig geïsoleerd wordt of in situaties waar isolatie niet vereist is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande specificaties bieden inzicht in de technische eigenschappen van dit product:

- Geschikt voor een nominale doorsnede van 120 mm²
- Voorzien van een M12 boutmaat
- Uitgevoerd met een aansluithoek van 45 graden
- Materiaal van vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële stroomverdelingen en utiliteitsbouw waar grote kabeldiameters worden toegepast. Dankzij de gebogen vorm van 45 graden kan de kabel onder een hoek worden aangesloten op railsystemen of schakelapparatuur, wat mechanische spanning op de kabelverbinding vermindert. Voor een technisch correcte montage dient de kabelschoen met een geschikte perstang op de geleider te worden bevestigd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA