


kabelschoen ongeïsoleerd 150mm² M10 vertind hoek 45° (183048)

(183048)



4021103830482



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338301
Fabrikantnummer	183048
EAN code	4021103830482
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm ²)	150
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	300 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-150mm-m10-vertind-hc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingselement ontworpen voor professionele elektrotechnische installaties. Het product is specifiek vervaardigd om een stabiele en veilige elektrische verbinding te realiseren tussen een koperen geleider en een aansluitpunt zoals een bout of schroef.

De kabelschoen is uitgevoerd in een hoek van 45 graden, wat installatie in beperkte ruimtes vereenvoudigt. Dankzij de constructie van vertind koper biedt het onderdeel een uitstekende elektrische geleiding en een hoge weerstand tegen oxidatie en corrosie. Deze uitvoering is geschikt voor zware industriële toepassingen waarbij een grote aderdoorsnede vereist is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor aderdoorsnede 150 mm²
- Boutmaat M10
- Materiaal vertind koper
- Hoek 45 graden

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor het aansluiten van dikke stroomkabels in verdeelkasten, machines of andere installaties waar een betrouwbare stroomoverdracht essentieel is. Gebruik voor een veilige montage altijd een geschikte perstang die is afgestemd op de gespecificeerde aderdoorsnede van 150 mm².

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA