


kabelschoen ongeïsoleerd 185mm² M16 vertind hoek 45° (183051)

(183051)



4021103830512



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338303
Fabrikantnummer	183051
EAN code	4021103830512
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	16
Nom. doorsnede (mm²)	185
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	350 kcmil
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-185mm-m16-vertind-hc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van solide elektrische verbindingen in zware installaties. De kabelschoen is specifiek ontworpen voor het aansluiten van kabels met een grote doorsnede op aansluitpunten met een M16 boutmaat, waarbij de hoek van 45 graden extra montagegemak biedt in beperkte ruimtes.

Het product is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een vertinde laag. Deze afwerking garandeert een uitstekende geleiding en biedt optimale bescherming tegen oxidatie en corrosie, wat de levensduur van de verbinding aanzienlijk verlengt. Door de haakse uitvoering van 45 graden kan de kabel efficiënt worden geleid zonder onnodige spanning op de ader te veroorzaken.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De volgende technische kenmerken zijn van toepassing op dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 185 mm²
- Voorzien van een M16 boutgat
- Uitgevoerd in een hoek van 45 graden
- Materiaal van vertind elektrolytisch koper

Toepassingen en gebruik

Deze kabelschoen is bij uitstek geschikt voor industriële stroomverdelingen en utiliteitsbouw waar grote vermogens veilig moeten worden aangesloten. De haakse vormgeving maakt het product ideaal voor gebruik in schakelkasten en verdeelinrichtingen waar de beschikbare diepte beperkt is. Gebruik voor een veilige installatie altijd een professionele perstang die geschikt is voor deze specifieke kabelsectie.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA