


kabelschoen ongeïsoleerd 25mm² M10 vertind hoek 45° - per 100 stuks (183052)

(183052)



4021103830529



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338304
Fabrikantnummer	183052
EAN code	4021103830529
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm ²)	25
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	4
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-25mm-m10-vertind-hoe-183052>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardige connector voor het realiseren van stabiele elektrische verbindingen. Het product is specifiek uitgevoerd met een hoek van 45 graden, wat een uitkomst biedt bij installaties in beperkte ruimtes waar een rechte aansluiting niet mogelijk is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper, wat een optimale geleiding garandeert. Dankzij de galvanische vertinning is het materiaal uitstekend beschermd tegen corrosie en oxidatie, waardoor de levensduur van de verbinding aanzienlijk wordt verlengd. De afwezigheid van een zichtgat zorgt voor een volledig gesloten constructie bij de overgang van de kabel naar het aanslugoog.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 25 mm²
- Voorzien van een M10 boutmaat
- Uitgevoerd in een hoek van 45 graden
- Vervaardigd uit galvanisch vertind koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen wordt toegepast in industriële installaties en bij de bouw van schakelkasten waar een betrouwbare verbinding tussen koperen geleiders en aansluitpunten vereist is. De 45 graden hoek vergemakkelijkt de montage op lastig bereikbare rails of componenten. Voor een correcte installatie dient de kabelschoen met een geschikte perstang op de gestripte kabel te worden gemonteerd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA