


kabelschoen ongeïsoleerd 35mm² M6 vertind hoek 45° (183056)

(183056)



4021103830567



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338306
Fabrikantnummer	183056
EAN code	4021103830567
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm ²)	35
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	2
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-35mm-m6-vertind-hoek>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingstuk dat speciaal is ontwikkeld voor het realiseren van een solide elektrische aansluiting. Dankzij de haakse hoek van 45 graden is dit onderdeel bijzonder geschikt voor situaties waarin de beschikbare ruimte beperkt is of waar een specifieke kabelgeleiding vereist is.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertinde oppervlaktebehandeling. Deze afwerking biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een langdurige elektrische geleiding. De perskabelschoen is ontworpen voor een nauwkeurige montage op meeraderige geleiders met een specifieke doorsnede.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande gegevens vormen de technische basis van dit artikel:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 35 mm²
- Voorzien van een boutmaat M6
- Uitgevoerd met een hoek van 45 graden
- Materiaal van vertind koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installaties waar kabels onder een hoek moeten worden aangesloten op railkoper of schakelmateriaal. Voor een veilige en duurzame verbinding dient de kabelschoen met de voorgeschreven perstang op de gestripte koperen geleider te worden bevestigd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA