


kabelschoen ongeïsoleerd 35mm² M12 vertind hoek 45° (183057)

(183057)



4021103830574



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338307
Fabrikantnummer	183057
EAN code	4021103830574
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	12
Nom. doorsnede (mm ²)	35
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	2
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-35mm-m12-vertind-hoe>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardige component voor het realiseren van betrouwbare elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen om een stevige aansluiting te bieden voor kabels met een aanzienlijke doorsnede op boutverbindingen.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en voorzien van een vertinde oppervlaktebehandeling. Dit materiaalgebruik garandeert een optimale elektrische geleiding en biedt uitstekende bescherming tegen corrosie. Dankzij de gebogen hoek van 45 graden is dit model uitermate geschikt voor installaties in beperkte ruimtes waar een rechte aansluiting niet mogelijk is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande technische gegevens zijn van toepassing op dit artikel:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 35 mm²
- Voorzien van een boutmaat M12
- Uitgevoerd met een hoek van 45 graden
- Vervaardigd uit vertind elektrolytisch koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installaties waar een duurzame verbinding onder een specifieke hoek vereist is. Voor een veilige montage dient de kabelschoen met professioneel krimpgereedschap op de gestripte kabelader te worden geperst, waarna deze met een M12 bout op de gewenste aansluiting kan worden bevestigd.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA