


kabelschoen ongeïsoleerd 50mm² M6 vertind hoek 45° (183058)

(183058)



4021103830581



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338308
Fabrikantnummer	183058
EAN code	4021103830581
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	6
Nom. doorsnede (mm ²)	50
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	0
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-50mm-m6-vertind-hoek>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde kabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingstuk voor elektrische geleiders. Het product is specifiek ontworpen om een stevige en betrouwbare verbinding te maken tussen een kabel en een aansluitpunt, zoals een rail of een klem.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is voorzien van een vertinde oppervlaktebehandeling. Dit materiaalgebruik garandeert een optimale elektrische geleiding en biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie. De uitvoering met een hoek van 45 graden maakt deze kabelschoen bijzonder geschikt voor situaties met beperkte installatieruimte waar een rechte verbinding niet mogelijk is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande gegevens vatten de technische kenmerken van dit product samen:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 50 mm²
- Voorzien van een M6 boutgatmaat
- Uitgevoerd met een hoek van 45 graden
- Vervaardigd uit vertind elektrolytisch koper

Toepassingen en gebruik

Deze haakse kabelschoen wordt veelvuldig toegepast in de paneelbouw, industriële installaties en bij de constructie van verdeelinrichtingen. Het product is bij uitstek geschikt voor het aansluiten van dikke voedingskabels in krappe ruimtes. Voor een veilige installatie dient de kabelschoen met een professionele krimptang op de gestripte kopergeleider te worden geperst, waarna deze met een M6 bout kan worden vastgezet op het aansluitpunt.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA