


kabelschoen ongeïsoleerd 6mm² M10 vertind hoek 45° - per 100 stuks (183063)

(183063)



4021103830635



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338313
Fabrikantnummer	183063
EAN code	4021103830635
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm ²)	6
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	10
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeisoleerd-6mm-m10-vertind-hoek-183063>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde haakse ringkabelschoen van Cimco is een hoogwaardige oplossing voor het maken van duurzame elektrische verbindingen. Het product is specifiek ontworpen om een stabiele aansluiting te realiseren tussen een koperen geleider en een aansluitpunt met een M10 schroef- of boutverbinding.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch koper en is volledig vertind. Deze oppervlaktebehandeling biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie en waarborgt een optimale elektrische geleidbaarheid. Dankzij de gebogen vorm onder een hoek van 45 graden is deze kabelschoen bijzonder geschikt voor situaties met beperkte montageruimte of waar een specifieke kabelgeleiding vereist is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De onderstaande kenmerken zijn van toepassing op dit artikel:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 6 mm²
- Voorzien van een boutmaat M10
- Uitgevoerd met een hoek van 45 graden
- Materiaal van vertind elektrolytisch koper
- Geleverd in een verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde kabelschoenen worden veelvuldig toegepast in de paneelbouw en industriële installaties waar betrouwbaarheid en een compacte bouwwijze essentieel zijn. Voor een technisch correcte montage dient de kabelschoen met een geschikte perstang op de koperen kern te worden geperst, zodat een trillingsbestendige en mechanisch sterke verbinding ontstaat.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA