


kabelschoen ongeïsoleerd 10mm² M10 vertind hoek 45° - per 100 stuks (183068)

(183068)



4021103830680



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338318
Fabrikantnummer	183068
EAN code	4021103830680
Merk	Cimco
Productgroep	Perskabelschoen voor koperen ge
Serie/Programma	
Boutmaat (metrisch)	10
Nom. doorsnede (mm ²)	10
Aansluithoek	45°
Flensvorm	Ringvormig
Met zichtgat	Nee
Materiaal	Koper

Technische details

Smalle flens uitvoering	Nee
Geïsoleerd	Nee
Kleur isolatie	Overig
Samenstelling geleider	Meerdere
Oppervlaktebescherming	Vertind
Aantal bevestigingsgaten	1
AWG-maat	8
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor extra fijndradige geleider	Ja

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-kabelschoen-ongeïsoleerd-10mm-m10-vertind-hoe-183068>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze ongeïsoleerde buiskabelschoen van Cimco is een hoogwaardig verbindingstuk voor elektrische installaties. Het product is specifiek ontworpen om een stabiele en duurzame verbinding te realiseren tussen een koperen geleider en een plat aansluitpunt, zoals een bout of schroef.

De kabelschoen is vervaardigd uit elektrolytisch vertind koper. Deze afwerking zorgt voor een optimale elektrische geleiding en biedt uitstekende bescherming tegen corrosie. Dankzij de hoek van 45 graden is deze component bijzonder geschikt voor montage in situaties waar een rechte aansluiting niet mogelijk is of waar de ruimte beperkt is.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Onderstaande details vormen de technische basis van dit product:

- Geschikt voor een aderdoorsnede van 10 mm²
- Boutmaat M10
- Uitvoering met een hoek van 45 graden
- Materiaal elektrolytisch vertind koper
- Geleverd per verpakking van 100 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze buiskabelschoen is bij uitstek geschikt voor professionele elektrotechnische installaties waar betrouwbaarheid en een lage overgangsweerstand vereist zijn. Voor een correcte montage dient de kabelschoen met de juiste krimptang op de gestripte kabel te worden geperst. Door het ontbreken van een isolatiehuls is dit type zeer geschikt voor toepassingen waarbij de verbinding achteraf handmatig wordt geïsoleerd of in kasten waar isolatie niet direct noodzakelijk is.

Gegenereerd op datum: 20-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA